Adresse:
Skrænten 11
9610 Nørager
Danmark

Kontakt:
Telefon: +45 60 12 11 44
E-mail: cs@camro.dk
CVR: 26548004

Oversigt

SafeTrap Automatic 25 H&G Start kit (West)

Varenummer: 420003-WEST



Pris

Priser er ekskl. moms dertil kommer fragt

Beskrivelse

Vi har hævet barren for hvordan nem og effektiv skadedyrsbekæmpelse skal være.

CAMRO SafeTrapAutomatic er en CE-godkendt, fuldautomatisk, gasdreven musefælde, der fungerer helt uden brug af gift.

Spar tid i hverdagen

I en travl hverdag, er eftersyn af fælder ikke en af de ting der står øverst på listen. Listen af daglige gøremål er lang og inden man har set sig om, er dagen gået og man har glemt at tilse sine fælder. Vi kender det kun alt for godt. Derfor kommer SafeTrapAutomatic med en 25-skuds CO2-patron. Fælden genlader automatisk på få sekunder, efter den er blevet aktiveret. Slut med dårlig samvittighed. Nu kan du bare læne dig tilbage, velvidende at der er styr på sagerne.

Innovativt design

Vi har trukket på vores mangeårige erfaring som producent og totalleverandør af produkter indenfor skadedyrsbekæmpelse. Ligesom os mennesker, er mus heller ikke store fans af mørke rum med stillestående luft. Derfor har vi udviklet et topstykke, der tillader lys og luft at trænge ind i fælden og som appellerer til musens nysgerrige natur. Lyset indikerer at der er fri passage, mens de indbyggede luftkanaler sørger for luftcirkulation og

Adresse:
Skrænten 11
9610 Nørager
Danmark

Kontakt:
Telefon: +45 60 12 11 44
E-mail: cs@camro.dk
CVR: 26548004

samtidig er med til at udbrede duften af lokkemidlet. Alt sammen noget der er med til at stimulere musens naturlige adfærd og som øger sandsynligheden for at musen går i fælden.

Sikkerhed i højsædet

Der er højt tryk på SafeTrapAutomatic. Det er nødvendigt, for at aflive gnaverne humant, hurtigt og effektivt. Derfor er det også vigtigt at sikkerheden er i orden. SafeTrapAutomatic er CE-godkendt og dermed overholder gældende lovgivning iht. sikkerhed inden for EU. Derudover har vi også udformet vores Safety Shield med kantede takker, således at børn og andre nysgerrige sjæle ikke får lyst til at stikke fingrene ind i fælden, da man hurtigt vil opdage at det bliver ubehageligt som takkerne presser på.

Lad naturen klare oprydningen

At skulle tømme sine fælder for døde mus står næppe øverst på listen over yndlingsbeskæftigelser. Derudover er de også fyldt med ækle bakterier og bærer af en række smitsomme sygdomme. Derfor har vi designet SafeTrapAutomatic således, at døde mus automatisk falder ned og ud af fælden. Her er naturen så smart indrettet, at de lokale rovdyr (kat, ræv, rovfugl, etc.) selv finder ud af at der er føde tilgængeligt. På den måde slipper du for oprydningen.

Indbygget NFC-tæller

Ude af syne, ude af sind. Det er mantraet bag vores fælde. Med måden SafeTrapAutomatic fungerer på og den "automatiske" oprydning fra naturen, kan det være svært at følge med i bekæmpelsen. Oftest vil du faktisk ikke se nogle døde dyr. Derfor kommer SafeTrapAutomatic med en indbygget NFC-tæller, der automatisk registrerer hver gang fælden er blevet udløst med tid og dato. Hermed kan du altid holde styr på hvor mange skud der er tilbage i CO2-patronen og følge med i, hvor mange gange fælden har været aktiveret.

App

Med vores CAMRO SafeTrapAutomatic-app, kan du aflæse NFC-tælleren på din fælde og få indblik i fældens aktivitet og historik. Se blandt andet hvor mange gange fælden er blevet udløst, hvornår du sidst har skiftet CO2-patron, lokkemad og meget mere.

Vigtige sikkerhedsforhold før montering

- Fælden skal altid anvendes sammen med den medfølgende Safety Shield.
- Safety Shield og monteringsbeslag skal fastgøres sikkert til en væg eller anden fast konstruktion.
- Fælden må ikke anvendes stående løst på gulvet eller jorden.
- Hold altid fingre og andre kropsdele væk fra fældens åbning og bevægelige dele.
- Brug handsker ved montering, rengøring og udskiftning af CO_2-patronen.
- Montér først CO_2-patronen, når fælden er samlet og forsvarligt fastgjort.
- Anvend ikke fælden, hvis en del er beskadiget.

Fastmontering er et krav for sikker anvendelse og forhindrer, at fælden vælter. CO_2-patronen står under højt tryk, og udstrømmende gas kan medføre kulde- eller frostskader.

Dele, der anvendes ved monteringen Kontrollér før opsætningen, at de nødvendige dele er til stede og ubeskadigede:

- SafeTrap Automatic-fældeenhed
- Safety Shield
- monteringsbeslag
- skruer og rawlplugs
- NFC-top med tæller
- skål til fast lokkemiddel
- original CAMRO CO_2-patron

Adresse:
Skrænten 11
9610 Nørager
Danmark

Kontakt:
Telefon: +45 60 12 11 44
E-mail: cs@camro.dk
CVR: 26548004

Valg af placering Placér fælden dér, hvor musene normalt færdes. Se blandt andet efter:

- ekskrementer
- gnavespor
- fedtede spor langs vægge
- aktivitet bag skabe og hårde hvidevarer
- åbninger ved rør og installationer
- områder, hvor foder eller fødevarer opbevares

Mus bevæger sig ofte langs vægge og kanter. Fælden bør derfor monteres ved en fast væg tæt på den forventede færdselsrute. Fjern om muligt alternative fødekilder i nærheden. Hvis fælden ikke har registreret aktivitet efter nogle dage, kan en anden placering afprøves.

Sådan monteres Safety Shield

- Saml Safety Shield som vist i den medfølgende manual.
- Afmontér monteringsbeslaget fra fældeenheden ved at trykke de to udløserknapper på siderne ind samtidig.
- Skub monteringsbeslaget fri af fældeenheden.
- Tag skruer, rawlplugs og CO_2-patron ud af beslaget.

Ved montering på beton eller murværk:

- Hold Safety Shield og monteringsbeslaget mod væggen.
- Markér hullernes placering.
- Bor to huller med et 6 mm bor.
- Sæt rawlplugs i hullerne.
- Skru monteringsbeslaget og Safety Shield fast på væggen.

Ved montering på træ:

- Skru monteringsbeslaget og Safety Shield direkte fast i træet med egnede skruer.

Kontrollér, at konstruktionen sidder stabilt og ikke kan bevæges eller trækkes fri. Monteringen skal ske på et fast underlag.

Montering af fældeenheden

- Hold fældeenheden let vinklet opad.
- Før den ind over monteringsbeslaget og Safety Shield.
- Skub fældeenheden på plads, indtil den klikker fast.
- Kontrollér, at fælden ikke kan trækkes eller løftes af beslaget uden at bruge udløserknapperne.
- Kontrollér, at alle indgange i Safety Shield er frie.

Fælden må ikke aktiveres, før den er korrekt monteret og fastlåst på Safety Shield.

Påfyldning af lokkemiddel

- Skru NFC-toppen af ved at dreje den mod uret.
- Løft NFC-toppen af.
- Tag lokkemiddelskålen op.
- Placér en lille mængde fast lokkemiddel i skålen.
- Sæt skålen tilbage.

Brug kun et fast lokkemiddel, eksempelvis en monitoreringsblok eller en mindre mængde fast føde, som musene kender fra området. Brug ikke flydende eller bløde produkter som Nutella, sirup eller lignende. De kan løbe ud af skålen, komme ind i mekanismen og medføre driftsstop.

Aktivering af NFC-tælleren

Adresse:
Skrænten 11
9610 Nørager
Danmark

Kontakt:
Telefon: +45 60 12 11 44
E-mail: cs@camro.dk
CVR: 26548004

- Find plastikstrimlen ved batteriet under NFC-toppen.
- Træk plastikstrimlen helt ud.
- Placér NFC-toppen på fældeenheden.
- Drej den med uret, indtil den sidder korrekt fast.

Fjernelse af plastikstrimlen aktiverer batteriet i NFC-tælleren.

Montering af CO_2-patronen

- Tag beskyttelseshandsker på.
- Sæt en original CAMRO CO_2-patron i patronholderen.
- Skru patronen hurtigt og helt fast, så forseglingen brydes.
- Kontrollér, at patronen sidder tæt og ikke siver.

Når patronen er monteret, er fælden aktiv. En patron, der ikke er skruet tilstrækkeligt fast, kan langsomt miste gassen og derfor være tom efter ganske få aktiveringer. Brug kun originale CAMRO-patroner, da de indeholder det smøremiddel, der er nødvendigt for fældens funktion. Brug af uoriginale patroner kan medføre driftsproblemer og bortfald af garanti.

Brug af CAMRO-appen CAMRO SafeTrap Automatic-appen kan bruges til at:

- aflæse antallet af aktiveringer
- se aktivitet og historik
- registrere skift af CO_2-patron
- registrere skift af lokkemiddel
- registrere service

Telefonen skal have NFC. CAMRO angiver Android 7.0 eller nyere eller iOS 13 eller nyere som minimumskrav. Hold telefonens NFC-område roligt over NFC-symbolet på fældens top i 1–2 sekunder, indtil aflæsningen er registreret. NFC-antennens placering varierer fra telefon til telefon.

Kontrol og vedligeholdelse Kontrollér fælden regelmæssigt:

- Se efter aktivitet og eventuelle døde mus omkring fælden.
- Kontrollér lokkemidlet hver 2.–3. uge.
- Udskift lokkemidlet, hvis det er tørt, muggent, beskidt eller fjernet.
- Kontrollér, at CO_2-patronen stadig indeholder gas.
- Kontrollér mindst hvert halve år, at monteringen stadig er stabil.
- Fjern støv og snavs efter behov.

Brug handsker ved håndtering af fælden. Det beskytter både brugeren og reducerer menneskelige duftspor, som kan gøre musene mere forsigtige.

Udskiftning af CO_2-patron

- Tag beskyttelseshandsker på.
- Drej den brugte patron cirka en kvart omgang, så eventuelt resttryk kan slippe ud.
- Vent, indtil gassen er sluppet ud.
- Skru patronen helt af.
- Montér straks en ny original CAMRO CO_2-patron.
- Skru den helt fast, så forseglingen brydes.
- Registrér gerne udskiftningen i appen.

Brugte, helt tomme CO_2-patroner kan sorteres som metal efter de lokale affaldsregler.

Rengøring Fælden skal gøres trykløs, før den skilles ad eller rengøres:

Adresse:
Skrænten 11
9610 Nørager
Danmark

Kontakt:
Telefon: +45 60 12 11 44
E-mail: cs@camro.dk
CVR: 26548004

- Brug handsker.
- Afmontér CO_2-patronen.
- Fjern NFC-toppen og lokkemiddelskålen.
- Aktivér fælden fra oven med et egnet værktøj, indtil udløsermekanismen ikke længere reagerer.
- Fjern fældeenheden fra Safety Shield.
- Aftør løse dele med en fugtig klud.
- Tør alle dele grundigt.
- Saml og montér fælden igen.
- Montér først en ny CO_2-patron, når fælden er korrekt fastgjort.

Fældeenheden må ikke nedsænkes i vand. Brug ikke olieprodukter eller aggressive rengøringsmidler som ammoniak, syre eller acetone. En eventuel testaktivering skal altid foretages fra oven med et værktøj – aldrig med hænderne gennem fældens åbning.

Håndtering af døde mus Fældens konstruktion betyder, at den døde mus falder ned og ud af fælden. Udendørs kan musen blive fjernet af rovdyr. Ved placering tæt på boligen eller indendørs bør døde mus fjernes hurtigst muligt:

- Brug engangshandsker.
- Undgå direkte kontakt med dyret.
- Læg musen i en lukket pose.
- Bortskaf den efter de lokale affaldsregler.
- Rengør eventuelt området.
- Vask hænderne grundigt.

Det kan derfor forekomme, at appen viser en aktivering, uden at der ligger en mus ved fælden, fordi den allerede er blevet fjernet af andre dyr.

Vigtige forholdsregler

- Fælden er beregnet til bekæmpelse af mus uden brug af gift.
- Brug aldrig fælden uden Safety Shield.
- Fælden skal være fastmonteret, før CO_2-patronen sættes i.
- Stik aldrig fingre eller genstande ind gennem indgangene.
- Hold børn og kæledyr væk fra fælden.
- Brug kun fast lokkemiddel.
- Brug kun originale CAMRO CO_2-patroner.
- Afmontér og trykaflast altid patronen før rengøring, afmontering eller fjernelse af fastsiddende genstande.
- Følg altid den fulde medfølgende brugervejledning og produktets advarselsmærkater.

Brug for hjælp? Har du spørgsmål til brugen, eller brug for hjælp til din SafeTrapAutomatic? Se vores FAQ.

Bemærk: Denne version er med brugervejledning på engelsk, tysk, fransk, hollandsk, spansk, portugisisk, italiensk og græsk."